






Č.	Kód	Obrázek	Popis	CZK bez DPH	EUR bez DPH
IR DVEŘNÍ SPÍNAČE					
1	3201081601		<p>Spínač IR dveřní/na mávnutí typ M (k přisazení/zafrezování), 8mm otvor, černý Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : odraz IR paprsku od překážky Dosah čidla : 50-80 mm Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : Ø10x20mm(klip 19x10x8 mm) Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)</p>	219,00	9,00
2	3201082601		<p>Spínač IR dveřní/na máv. typ N - 2 senzory (k přisazení/zafrezování),8mm otvor, černý Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : odraz IR paprsku od překážky Dosah čidla : 50-80 mm Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : Ø10x20mm(klip 19x10x8 mm) Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)</p>	249,00	10,20
3	3201085601		<p>Spínač IR dveřní/na mávnutí typ A2 (k přisazení), černý Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : odraz IR paprsku od překážky Dosah čidla : 50-80 mm Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : 50x33x8mm Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)</p>	179,00	7,35
4	3204060601		<p>Spínač IR dveřní dvojitý typ O (k přisaz.), černý Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : odraz IR paprsku od překážky Dosah čidla : 50-80 mm Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : 35x25x8mm Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)</p>	219,00	8,95
RF MINI OVLADAČE A PŘIJÍMAČE					
5	3204000414		<p>Dotykový dálkový ovladač MINI (DIM + IR spínač dveřní) Frekvence : 2,4GHz Modulace : GFSK Pracovní napětí : 2,3-3,6V (barerie typ CR2032) Počet zón : 1 Rozměry : 56x50x13mm Pracovní teplota : -20 až +55°C Snímací vzdálenost : 20m (bez bariéry)</p>	219,00	8,95
6	3204000415		<p>Pohybový dálkový ovladač MNI (PIR) Frekvence : 2,4GHz Modulace : GFSK Pracovní napětí : 2,3-3,6V (barerie typ CR2032) Počet zón : 1 Rozměry : 56x50x13mm Pracovní teplota : -20 až +55°C Snímací vzdálenost : 20m (bez bariéry)</p>	295,00	12,05
7	3204000416		<p>Dotykový dálkový ovladač MINI (DIM + CTA + IR spínač dveřní) Frekvence : 2,4GHz Modulace : GFSK Pracovní napětí : 2,3-3,6V (barerie typ CR2032) Počet zón : 1 Rozměry : 56x50x13mm Pracovní teplota : -20 až +55°C Snímací vzdálenost : 20m (bez bariéry)</p>	228,00	9,35

8	3204000417		MINI RF přijímač 12-24V typ 60W Frekvence : 2,4GHz Modulace : GFSK Pracovní napětí : DC12V/24V Max. výkon : 60W Rozměry : 47x26x15mm Pracovní teplota : -20 až +55°C	219,00	8,95
9	3204000418		MINI RF přijímač 12-24V typ 90W Frekvence : 2,4GHz Modulace : GFSK Pracovní napětí : DC12V/24V Max. výkon : 90W Rozměry : 76x47x15mm Pracovní teplota : -20 až +55°C	319,00	13,05
10	3204000419		MINI RF přijímač 12-24V typ 90W - V2 CTA Frekvence : 2,4GHz Modulace : GFSK Pracovní napětí : DC12V/24V Max. výkon : 90W Rozměry : 76x47x15mm Pracovní teplota : -20 až +55°C	319,00	13,05

POHYBOVÉ , KAPACITNÍ A DOTYKOVÉ SPÍNAČE

11	3204403606		Dotykový spínač se stmívačem kovový 60W (k zafréz.) Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : ovládání dotykem ruky Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : Ø12 x 15 mm Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)	189,00	7,70
12	3204076601		Spínač pohybový PIR typ F (k přísaz./zafréz.), černý Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : odraz paprsku od překážky Dosah čidla : 1-3 m Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : Ø14 x 15 mm Délka kabelů : 1,0 m (JST-M)	195,00	8,00
13	3204034603		Kapacitní spínač typ E pod desku (stmívač) Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : kapacitní Citlivost senzoru : pro desku tl. do 25 mm Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : 50x50x6 mm Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)	199,00	8,20
14	3204035603		Kapacitní spínač typ F pod desku na mávnutí (on/off) Napájení : 12-24V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : kapacitní Citlivost senzoru : pro desku tl. do 25 mm Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : 50x50x6 mm Délka kabelů : 1,5 m (JST-M)	199,00	8,20
15	3204080601		Mikrovlnný pohybový spínač typ RADAR Napájení : 12V DC Max. zátěž : max.60W Typ detekce : odraz radarových vln Dosah čidla : až 10 m Pracovní teplota : -20 až +35°C Rozměry : 76x30x15 mm Délka kabelů : 1,0 m (JST-M)	249,00	10,20

BEZDOTYKOVÉ KAPACITNÍ SPÍNAČE DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

16	3204052602		Vypínač a stmívač do LED profilu bezdotykový s pamětí LUXF+ Napájení: 12-24V DC Výstupní proud: max.6A (72W na 12V , 144W na 24V) Funkce: vypínač a stmívač - detekce pohybu Zóna detekce: max.4cm od senzoru Rozměry: 10x45 mm Poznámka: do profilu s hloubkou < než 7 mm	259,00	10,50
17	3204033603		Vypínač a stmívač do LED profilu bezdotykový s pamětí LUXF1 Napájení: 12-24V DC Výstupní proud: max.8A (96W na 12V , 192W na 24V) Funkce: vypínač a stmívač - detekce pohybu Zóna detekce: max.6cm od senzoru Rozměry: 10x52 mm Poznámka: do profilu s hloubkou > než 7 mm	279,00	11,20
18	3204032603		Vypínač do LED profilu bezdotykový s pamětí LUXF1 Napájení: 12-24V DC Výstupní proud: max.8A (96W na 12V , 192W na 24V) Funkce: vypínač - detekce pohybu Zóna detekce: max.6cm od senzoru Rozměry: 10x52 mm Poznámka: do profilu s hloubkou > než 7 mm	259,00	10,40