








Č.	Kód	Obrázek	Popis	CZK bez DPH	EUR bez DPH
Napájecí zdroje WIRELI s krytou svorkovnicí, IP20, EMC, RoHS					
1	3204000261		WIRELI12V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.12W Účinnost: 78% Výstupní proud: 1,0A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 127x50x12mm	189,00	7,70
2	3204000262		WIRELI20V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.20W Účinnost: 88% Výstupní proud: 1,66A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 103x35,5x16,5mm	209,00	8,50
3	3204000263		WIRELI30V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.30W Účinnost: 88% Výstupní proud: 2,5A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 160x58x18mm	329,00	13,40
4	3204000264		WIRELI50V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.50W Účinnost: 88% Výstupní proud: 4,16A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 160x58x18mm	489,00	20,00
5	3204000265		WIRELI75V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.75W Účinnost: 90% Výstupní proud: 6,25A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 160x58x18mm	629,00	25,70
6	3204000266		WIRELI100V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.100W Účinnost: 89% Výstupní proud: 8,3A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 160x58x18mm	969,00	39,60
7	3204000267		WIRELI150V12-F Vstupní napětí: 230V, 50-60Hz Výstupní napětí: 12V DC Max. výkon: max.132W! Účinnost: 89% Výstupní proud: 11A Pracovní teplota: -20 až +50°C Rozměry: 179x58x20mm	1269,00	51,80

Brzy v nabídce

Brzy v nabídce